



**Руководство по
переоборудованию**

Уплотнение бака 500L PE



Содержание

1	Содержимое комплекта переоборудования уплотнения бака 500L PE.....	3
2	Герметизация крышки бака.....	4
3	Заметки	11

1 Содержимое комплекта переоборудования уплотнения бака 500L PE

Арт. №: 04003-2-007

Поз.	Арт. №:	Обозначение:	Количество:
1	00601-3-039	Грунтовка Р400 пластмасса 10 мл	1 шт.
2	00601-3-040	Шерстяной тампон 105 мм	1 шт.
3	00601-3-024	Уплотнительная лента 10x10	2 м
4	00300-5-012	Уплотняющая паста, прозрачная	1 шт.
5	00601-3-041	UA 500L PE уплотнение бака V1.X de	1 шт.

2 Герметизация крышки бака

Чтобы заново выполнить герметизацию крышки бака, выполните следующие действия:

- Откройте крышку бака, чтобы демонтировать цепочку. Для этого необходимо отвернуть фланцевую гайку М6 при помощи торцового ключа на 10 мм.



Рис.: 1

- Отверните винты, отмеченные на Рис.: 2 (8 штук), и снимите кольцо бака.



- Удалите остатки силикона с обратной стороны снятого кольца и верхней кромки бака (как показано на Рис.: 4).

После этого очистите эти поверхности подходящим чистящим средством (мы рекомендуем средство для очистки тормозов) и сухой тканью.



- Затем нанесите на эти поверхности входящую в комплект грунтовку. Для нанесения используйте прилагаемую кисть (Рис.: 5, Рис.: 6).





ВНИМАНИЕ: дайте грунтовке подсохнуть не менее 5 минут (пока она не перестанет блестеть).

- Равномерно нанесите на верхнюю кромку бака силикон, чтобы обеспечить оптимальную герметизацию бака.



- После того, как силикон будет нанесен на всю окружность верхней кромки бака (Рис.: 8), снова установите кольцо бака на бак.



ВНИМАНИЕ: При установке кольца помните, что заходы резьбы должны находиться снаружи (перпендикулярно главной оси) бака. На Рис.: 9 они отмечены двумя стрелками.



- Снова плотно привинтите кольцо при помощи отвернутых ранее винтов. Не прилагайте к винтам излишних усилий.



Рис.: 10

- Очистите поверхность на внутренней стороне кольца (отмечена на Рис.: 11) подходящим чистящим средством (мы рекомендуем средство для очистки тормозов) и сухой тканью. На следующем этапе здесь будет закреплена уплотнительная лента.



Рис.: 11

- Наклейте входящую в комплект уплотнительную ленту на поверхность на внутренней стороне кольца, очищенную в предыдущей рабочей операции.



Рис.: 12

- Используйте торцовый ключ на 10 мм и отвернутую ранее фланцевую гайку М6, чтобы снова закрепить цепочку на крышке бака.



Рис.: 13

3 Заметки

A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares and occupies most of the page below the header.

Качество для профессионалов

Инициировано фермерами – реализовано
профессионалами



APV - Technische Produkte GmbH
HEADQUARTER
Dallein 15
AT-3753 Hötzelndorf

Тел.: +43 (0) 2913 8001
Факс: +43 (0) 2913 8002

www.apv.at
office@apv.at